

CAM2® Laser Scanner Focus^{3D} X 130

Il nuovo potente Laser Scanner della Serie X

CAM2™



Scansioni a media distanza - fino a 130 m

Il suo range fino a 130 m rende il Focus^{3D} X 130 ideale per applicazioni di scansione nei settori architettura, BIM, beni culturali, forense, cantieristica navale, edilizia, industria di processo, CGI e molti altri ancora.

Facile posizionamento - ricevitore GPS integrato

Con il suo ricevitore GPS integrato, il laser scanner è in grado di correlare le singole scansioni in fase di post-elaborazione, il che lo rende ideale per le applicazioni di rilevamento 3D.

Massima portabilità

Focus^{3D} X 130 ha dimensioni di soli 24 x 20 x 10 cm e un peso di appena 5,2 kg. Il Pelicase impermeabile e lo zaino ergonomico con supporto per treppiede rendono il dispositivo realmente portatile.

WLAN

Il controllo WLAN consente di avviare, arrestare e visualizzare le scansioni a distanza.

Eccellente rapporto qualità / prezzo

Focus^{3D} X 130 offre eccezionali prestazioni a un prezzo conveniente, senza paragoni sul mercato.

Laser scanner per applicazioni a media distanza

Il nuovo laser scanner CAM2 Focus^{3D} X 130 della Serie X è un potente scanner 3D ad alta velocità che può essere utilizzato per le più diverse applicazioni.

L'ultra-portatile Focus^{3D} X 130 permette misure veloci, semplici e precise di facciate, strutture complesse, impianti di produzione, siti di incidenti e componenti di grandi dimensioni. Unendo tecnologia di scansione a elevata precisione con mobilità e facilità d'uso, il dispositivo garantisce affidabilità, flessibilità e la possibilità di visualizzare in tempo reale i dati registrati. I dati di scansione 3D possono essere facilmente importati in tutte le soluzioni software comunemente utilizzate per la ricostruzione degli incidenti e nei settori architettura, ingegneria civile, edilizia, forense e produzione industriale.

Con una autonomia di 4,5 ore, il laser scanner offre anche un elevato livello di flessibilità e autonomia. Il peso contenuto, le dimensioni ridotte e la SD card rendono lo scanner veramente mobile.

Vantaggi

CAM2 Focus^{3D} X 130 è uno strumento potente e conveniente per applicazioni a media distanza di documentazione 3D.

La velocità di scansione di un milione di punti al secondo, la facilità d'uso, la portabilità, il range di scansione fino a 130 m, il GPS integrato, il rumore molto ridotto e il controllo remoto WLAN ne fanno uno strumento universale per tutti gli ambienti di lavoro.

Specifiche di prestazione Focus^{3D} X 130

Ranging unit

Unambiguity interval:	>130 m
Range Focus ^{3D} X 130:	0,6 m - 130 m indoor o outdoor con incidenza verticale su superficie riflettente (90%)
Velocità di misura (punti/sec.):	122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000
Errore di distanza lineare ¹ :	±2 mm

Rumore ²	@10 m	@10 m - filtrato ³	@25 m	@25 m - filtrato ³
@ 90% refl.	0,3 mm	0,15 mm	0,3 mm	0,15 mm
@ 10% refl.	0,4 mm	0,2 mm	0,5 mm	0,25 mm

Unità colore

Risoluzione:	fino a 70 megapixel a colori
Funzionalità colore dinamica:	adeguamento automatico della luminosità
Parallasse:	design co-assiale

Unità di deflessione

Campo di vista (vert./orizz.):	300 ° / 360 °
Risoluzione (vert./orizz.):	0,009 ° (40.960 3D-pixel a 360 °) / 0,009 ° (40.960 3D-pixel a 360 °)
Max. velocità di scansione vert.:	5.820 rpm o 97 Hz

Laser (trasmettitore ottico)

Classe laser:	laser classe 1
Lunghezza d'onda:	1550 nm
Divergenza del raggio:	Typical 0,19 mrad (0,011 °) (1/e, halfangle)
Diametro del raggio in uscita:	Typical 2,25 mm (1/e)

Gestione dati e controllo

Memorizzazione dei dati:	SD, SDHC TM , SDXC TM ; scheda da 32 GB inclusa nella fornitura
Controllo dello scanner:	tramite touchscreen e WLAN
Accesso WLAN:	il controllo e la visualizzazione delle scansioni a distanza sono possibili su dispositivi mobile con Flash [®]

Multi-Sensor

Compensatore biassiale:	fornisce per ogni scansione informazioni relative al livello; precisione 0,015 °; range di misurazione ± 5 °
Sensore di altezza:	grazie ad un barometro elettronico è possibile determinare per ogni scansione l'altezza relativa rispetto a un punto di riferimento
Bussola ⁴ :	la bussola elettronica individua l'orientamento della scansione. È inoltre disponibile una funzione di calibrazione
GPS:	ricevitore GPS integrato

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

¹È definito come un errore di misura sistematico a circa 10 m e 25 m, un sigma. ²È definito come deviazione standard dei valori rispetto al piano best-fit per velocità di misura di 122.000 punti/sec. ³Un algoritmo di compressione del rumore può essere attivato, comprimendo quindi il rumore di dati grezzi di un fattore pari a 2 o 4. Soggetto a modifica senza preavviso. ⁴Oggetti ferromagnetici possono disturbare il campo magnetico terrestre e portare a misurazioni imprecise.

Informazioni generali

Alimentazione:	19 V (alimentazione esterna) 14,4 V (batteria interna)	Connettore cavo:	situato nel telaio dello scanner
Consumo di energia:	40 W e 80 W (in fase di ricarica della batteria)	Peso:	5,2 kg
Durata della batteria:	fino a 4,5 ore	Dimensioni:	240 x 200 x 100 mm
Temperatura:	5 °C - 40 °C	Manutenzione / calibrazione:	annuale
Umidità:	senza condensa		



Global Offices: Australia ▪ Brazil ▪ China ▪ France ▪ Germany
India ▪ Italy ▪ Japan ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Netherlands
Philippines ▪ Poland ▪ Portugal ▪ Singapore ▪ Spain ▪ Switzerland
Thailand ▪ Turkey ▪ United Kingdom ▪ USA ▪ Vietnam

www.cam2.it
Freecall 00 800 3276 7253
info@faroeurope.com

