

LAMA AUTOMATICA PER MINI PALA



Lama idraulica per stesura di stabilizzati inerti

- Aggancio rapido
- Scotico di terreni
- Livellazioni automatiche con Sistemi Laser
- Aggressiva come un Dozer
- Dolce come un Grader

Possedete uno Skid Steer Loader?

Desiderate lavorare in maniera completamente automatica ed in massima precisione?

Vi capita di affrontare lavori quali: piazzali, piccole strade, capannoni, impianti sportivi, parcheggi?

Affrontate la lavorazione

del terreno in fase di sterro?

Vorreste avere in un unico mezzo

l'aggressività del DOZER

e la dolcezza del GRADER?

GEOBLADE: L'UNICA GRANDE RISPOSTA!

Dimensioni

La lama GEOBLADE è disponibile in due modelli (2 metri e 2,5 metri) e in due allestimenti (con e senza ruote). Ogni utilizzatore troverà la GEOBLADE adatta alle sue esigenze, per la sgrossatura, per il livellamento, per i campi sportivi, per i piazzali.

Polivalenza

Gli skid steer loader vengono abitualmente impiegati in settori di attività estremamente diversificati. Grazie all'accessorio GEOBLADE diventano polivalenti nel settore edile, dei lavori pubblici, nelle aziende agricole e negli impianti industriali, per le opere degli enti locali e delle amministrazioni. L'offerta GEOBLADE completa la già vasta gamma di accessori e attrezzature disponibili per le macchine movimento terra.



Formazione e sicurezza

Nonostante la proverbiale semplicità di utilizzo, per poter sfruttare al massimo le capacità di un impianto in automatico è necessario comunque aver avuto un minimo di formazione adeguata sia alla guida del mezzo che all'impostazione dello strumento laser nel cantiere.

Una accurata formazione mirata a questo, viene fornita dai nostri tecnici al momento dell'installazione e del collaudo.



Facile manutenzione

La GEOBLADE è stata concepita in modo da offrire la massima accessibilità ai diversi organi meccanici, idraulici o elettrici.

Tutte le aree che richiedono manutenzione sono accessibili senza che sia necessario smontare alcun componente.

Anche gli organi e i componenti di usura sono standardizzati, per ridurre i tempi di intervento e il numero di pezzi specifici.

Tecnologia e prestazioni

In aggiunta alla comodità di guida in uso, garantita dalla loro tecnologia d'avanguardia, le GEOBLADE offrono moltissimi altri vantaggi:

- gruppo oleodinamico proporzionale tarabile a regolazione elettronica per potenziare flessibilità e precisione nel lavoro.
- due ruote opzionali che garantiscono una manovrabilità eccezionale e forniscono la stabilità necessaria anche agli SKID gommati più piccoli.
- bandelle laterali orientabili sul piano di lavoro per una livellazione pulita e razionale.
- telaio e struttura in acciaio speciale, progettato al computer con il sistema degli elementi finiti, la cui solidità è il risultato di accurati studi ed analisi di progettazione.

Questi vantaggi ne evidenziano la qualità e le prestazioni. Le lame GEOBLADE sono realizzate con componenti frutto delle più recenti evoluzioni della tecnologia.



L'efficacia del sistema in automatico proporzionale

- Il cinematismo in proporzionale ottimizza l'uso della funzione di stesura materiale, agevolando gli angoli di richiamo e la rapidità di movimento, limitando lo sforzo della macchina e migliorando il ritorno automatico della lama alla quota stabilita.

- La regolazione del mordente e la posizione del perno di aggancio favoriscono la forza di spinta e di penetrazione. Poiché le ruote anteriori aderiscono sempre al suolo, l'operatore può sfruttare a pieno la potenza motrice della macchina.

Precisione

La lama si adatta facilmente alle esigenze di ciascun operatore, grazie alle innumerevoli combinazioni di taratura sia oledinamiche che elettroniche che i nostri tecnici possono effettuare.

Il passaggio dalla modalità automatico/manuale si realizza dolcemente e senza scosse. Non è necessario fermarsi, il che costituisce un effettivo risparmio di tempo.

Distributore per l'Italia:



GEOTOP srl

Via Breccie Bianche, 152 • 60131 Ancona
Tel.: 071/21325208 • Fax 071/21325282
e-mail: cantiere@geotop.it • www.geotop.it